

# symbase

coatings

Nazwa produktu	Zastosowanie	Tg	MW	Liczba kwasowa
BM 66	Uniwersalna grupa szybkoschnących żywic akrylowych. Odpowiednie do antykorozji, gruntoemalii, farb drogowych, impregnatów do betonu	50	50000	6,5
BM 66R		50	47000	6,5
BM 68		50	48000	6,5
MB-313	Specjalistyczna żywica w formie granulatu. O niskiej lepkości, dająca bardzo dobrą przyczepność do metalu, aluminium polerowanego.	57	60000	10
MB-372	Specjalistyczna żywica dająca wysoką odporność na temperaturę, szybki czas schnięcia i bardzo dobrą przyczepność do podłoża takich jak metal, akryl, PVC, polistyren.	54	32000	6,5
BM 72	Żywica dająca odporność na wysokie temperatury, dużą wytrzymałość i świetną przyczepność do metali, akryli, PVC, polistyrenu	54	32000	6,5

**SYMBASE S.A.**  
Robakowo, ul. Firmowa 16  
62-023 Gądkki

(+48) 61 10 10 444  
office@symbase-group.com  
www.symbase-group.com

NIP: 123-119-49-67  
KRS: 0000580706  
REGON: 142030896



**symbase**  
coatings

**SYMBASE S.A.**  
Robakowo, ul. Firmowa 16  
62-023 Gądko

(+48) 61 10 10 444  
office@symbase-group.com  
www.symbase-group.com

NIP: 123-119-49-67  
KRS: 0000580706  
REGON: 142030896

